

SMONTAGOMME

NOVITÀ



IL TUO SMONTAGOMME IDEALE

Il T7800 unisce le caratteristiche di elevata produttività di un modello tradizionale alle ottime prestazioni dei modelli senza leva.

INTRODUZIONE DEL **T7800** SMONTAGOMME PROFESSIONALE

JohnBean™

MASSIMA PRODUTTIVITÀ **SEMPLICITÀ DI UTILIZZO** **MINORE FATICA PER L'OPERATORE**

IL T7800 UNISCE LE CARATTERISTICHE
DI ELEVATA PRODUTTIVITÀ DI UN
MODELLO TRADIZIONALE ALLE OTTIME
PRESTAZIONI DEI MODELLI SENZA LEVA.

SPECIFICHE TECNICHE

POWERMONT™

Il sistema innovativo per montare e smontare gli pneumatici



PROspeed™ controlla costantemente le condizioni di montaggio/smontaggio per fornire la combinazione coppia/velocità ottimale al motore

- SICURO: sempre la coppia più appropriata per evitare interruzioni del processo e danni allo pneumatico e al cerchione.
- VELOCE: seleziona automaticamente la massima velocità possibile, fino a 20 giri/min.
- FACILE DA USARE: PROspeed™ imposta automaticamente la velocità a seconda della coppia richiesta.

SISTEMA DI STALLONATURA OTTIMALE

La soluzione più performante per ogni tipo di pneumatico

Stallonatore dinamico

- Lo stallonatore di elezione per pneumatici RTF, UHP e a profilo ribassato: preciso ed esente da rischi di danno al cerchione
- Posizione dei dischi sincronizzata mediante servoazionamento: rapido e preciso
- Inclinazione pneumatica del disco: ottime prestazioni con talloni incastrati
- Ergonomico e senza sforzo

Stallonatore a pavimento*

- La soluzione più rapida per pneumatici con fianchi morbidi e profilo alto
- Semplicità d'utilizzo
- Pala azionata da un interruttore sull'impugnatura
- Lo stallonatore a pavimento assicura alta produttività con pneumatici standard (*) T7800s e modelli superiori

QUICKKLOK™

Il sistema di serraggio ruote automatico, rapido e senza sforzo

- Bloccaggio e sbloccaggio elettromeccanico della ruota tramite interruttore nel pannello di controllo per un facile bloccaggio
- Comando senza fili sull'impugnatura dell'albero per l'azionamento del blocco/sblocco ruota (T7800g e T7800p)
- Design con platorello centrale - Maggiore flessibilità nel serraggio ruote:
 - nessun limite alla dimensione del cerchione
 - nessun danno alla ruota
 - non serve "spingere" il cerchione nelle griffe
 - non necessita di protezione griffe
- Forza di bloccaggio costante
- Veloce come uno smontagomme tradizionale con cerchioni in acciaio
- Facile da usare ed esente da rischi di danno con pneumatici UHP e "run-flat"
- Senza sforzo



powerMONT™



PROspeed™



Stallonatore dinamico



Stallonatore a pavimento*

POWERMONT™

Il sistema innovativo per montare e smontare gli pneumatici

VELOCE

- Sincronizzazione automatica per tutte le posizioni degli strumenti
- Rapido sgancio e riposizionamento dello strumento di montaggio/smontaggio
- Strumento autonomo per montaggio del tallone inferiore

FACILE DA USARE

- Controllo della traiettoria dello strumento di montaggio/smontaggio
- Controllo semplice e intuitivo delle operazioni

SICURO

- La sottigliezza dell'unghia di montaggio/smontaggio protegge il tallone dalle sollecitazioni durante il montaggio
- Movimento dello strumento di montaggio/smontaggio servoassistito, l'unghia segue il profilo del cerchione e previene danni alla valvola e al TPMS
- Protezione integrata e morbida dello strumento evita danni al cerchione

AFFIDABILE

- Strumento di montaggio/smontaggio durevole grazie all'uso dell'acciaio con protezione in plastica integrata

Sequenza di smontaggio



Sequenza di montaggio



Caratteristiche	T7800b	T7800s	T7800g	T7800p
Intervallo di serraggio	12" - 30"	12" - 30"	12" - 30"	12" - 30"
Larghezza max pneumatico	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Dimensioni massime ruota	47"	47"	47"	47"
PROspeed™	CW 7 - 20 giri/min	CW 7 - 20 giri/min	CW 7 - 20 giri/min	CW 7 - 20 giri/min
quickLOK™	Pannello di controllo	Pannello di controllo	Comando senza fili	Comando senza fili
powerMONT™	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Sistema di stallonatura ottimale	n.d.	Di serie	Di serie	Di serie
Visualizzazione intallonatore inferiore	Specchio	Specchio	Specchio	Telecamera
Intallonatore	n.d.	n.d.	Di serie	Di serie
Sollevatore ruota e portaoggetti	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Di serie

EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.johnbean.com

France

Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175 · Saint-Ouen-l'Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Phone: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.johnbean.com

Germany

Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen
Phone: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.johnbean.com

Italy

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.johnbean.com

United Kingdom

Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King's Lynn · Norfolk PE30 4HG
Phone: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 · www.johnbean.com

Alcune delle macchine sono illustrate con optional che sono disponibili a un costo aggiuntivo. Con riserva di modifiche tecniche.

Cod.: 1805 022 · 10/2018

JohnBean™