

LAUNCH

Create-Change

CNC-602A



- 2 Cavi impulsivi (da 0,5 e 0,8)
- Vasca ad ultrasuoni
- Adattatore per inversione flusso lavaggio

- Alimentazione: 220V 50Hz
- Potenza: 250W (280W*)
- Regolazione pressione: 0 ~ 0.65MPa
- Regolazione intervallo pressione: 0.004MPa
- Simulazione giri: 10 ~ 9999rpm
- Regolazione intervallo giri: 10rpm
- Impostazione timer: 1 ~ 9999s
- Serbatoio: 2500ml
- Peso: 35kg
- Dimensioni: 385mm x 410mm x 500mm

- Accurata pulizia degli iniettori
- Test uniformità e portata per ogni iniettore. Analisi della diffusione del getto, grazie a luce di riscontro.
- Prova di tenuta
- Test portata
- Test con simulazione differenti condizioni di lavoro
- Kit raccordi in dotazione
- Kit iniettori GPL e metano in fase di realizzazione.



LAUNCH

Create-Change

Manutenzione



CAT-501+



CNC-602A

LAUNCH EUROPE GmbH
Italy Office
Via Benedetto Stay 69 00143 Roma
Tel. +39 06 81172318
Fax +39 06 5040808
d.leonardo@launch-europe.de
www.launch-italia.it



I PRODOTTI LAUNCH SONO COPERTI DA GARANZIA DI 24 MESI

LAUNCH Copyright tutti i diritti riservati
Dati ed immagini possono variare in funzione di sviluppi tecnici
X431, LAUNCH, immagini, denominazione prodotti, sono marchi e nomenclature registrati di proprietà di LAUNCH TECH Co. LTD, SHENZHEN, GUANGONG, PRC., non riproducibili totalmente o parzialmente senza autorizzazione

d.leonardo@launch-europe.de  www.launch-italia.it

+39 06 81172318

+39 06 5040808

Via Benedetto Stay 69-00143 ROMA

CAT-501+



- Gestione automatica o manuale delle funzioni
- Riconoscimento automatico flusso olio
- Serbatoio detergente/additivo integrato. Selezione densità prodotto impiegato
- Selezione densità olio impiegato
- Stampante termica
- Flussimetri retroilluminati
- Ampio assortimento di raccordi per veicoli Europa, Asia e USA.
- Aggiornamento software da USB/COM



Funzioni

- Lavaggio, sostituzione e livello
- Stampa report intervento
- Monitoraggio temperatura olio
- Monitoraggio pressione olio
- Riempimento/svuotamento serbatoi da software
- Database personalizzabile

Dati tecnici

- Alimentazione: AC 220V/50Hz
AC 110/60Hz
- Potenza: 150W
- Pressione: 0 – 150psi
- Tubazioni olio : 2.5m
- Tubazione scarico :1,5m
- Serbatoi interni: 2x20LT
- Tolleranza: +/- 100ml
- Velocità flusso olio: 2L/Min
- Rumorosità: <70db
- Dimensioni: 50 X 67 X 106cm
- Peso: 80Kg

AdKit I

- 1 pz. universale ø12mm
- 2 pz. distanziale
- 3 pz. BMW, Mercedes
- 3 pz. BMW
- 1 pz. BMW, (vecchi modelli)

- 1 pz. Hummer, Mercedes classe A e B
- 3 pz Audi Q5, Q7
- 2 pz. Fiat
- 1 pz. Volvo



Valigetta con preformato per adattatori speciali:

- Dodge Journey
- DSG (VW, Audi, Seat, Skoda)
- Aisin (Peugeot, Renault, Citroen, Fiat Opel)



AdKit II

- 1 pz. Fiat Croma
- 1 pz. Alfa Romeo 159
- 1 pz. Mercedes 5 Marce

- 1pz. BMW ø 12mm
- 1pz. BMW ø 14mm
- Adattatore Volvo



AdKit III

- General Motors, Buick, Chevrolet, Cadillac, European, Opel, SAAB, inserti rapidi
- Ford, Lincoln Madza, Volvo, inserti rapidi
- Chrysler, Dodge, inserti rapidi ø 9,5mm, ø 12,5mm

- Raccordi ø 6mm, ø 7.5mm
- 7.5mm, ø 9,5mm, ø 12,5mm
- Toyota, Mitsubishi Space Wagon GLXI, Lexus, ES300, Honda, Nissan ø 9,55mm, ø 12,75mm, ø 15,85mm
- Chrysler Dodge, Benz



La composizione dei kit è indicativa, ed in costante fase di aggiornamento

